



| | |
|-------|---|
| 产品名称: | 工业液体二氧化碳 |
| 执行标准: | GB/T 6052-2011 |
| 包装: | 低温储罐、槽车 |
| 储存: | 用于液态二氧化碳运输的槽缸均为压力容器, 应符合国家颁布的《特种设备安全检查条例》的规定。 |
| 主要用途: | 主要用于焊接、化工、铸造、制冷、化纤、农业和科研等部门和领域。 |

工业液体二氧化碳质量标准

| 项 目 | 单 位 | 指 标 |
|----------------------------------|------------------|------------|
| 二氧化碳含量 (体积分数) | 10 ⁻² | ≥99.9 |
| 油分 | / | 按 4.4 检验合格 |
| 一氧化碳、硫化氢、磷化氢及有机还原物 ^a | / | 按 4.6 检验合格 |
| 气味 | / | 无异味 |
| 水分露点 | ℃ | ≤65 |
| a 焊接用二氧化碳应检测该项目; 工业用二氧化碳可不检验该项目。 | | |

潍坊英轩实业有限公司

地址: 山东潍坊昌乐昌盛街 1567 号 邮编: 262499

电话: +86-536-6273799 传真: +86-536-6298196 邮箱: sales@ensignworld.com